

rolamento 6208

rolamento 6208 é um rolamento rígido de esferas com uma carreira padrão

produto grupo: **11 - rolamentos**

rolamento código: **6208**

rolamento 6208 série: **6000**

rolamento 6208 variações: [6208-2RS](#) | [6208-2RS/C2](#) | [6208-2RS/C3](#) | [6208-2RS/C4](#) | [6208-2RS/C5](#) | [6208-2Z](#) | [6208-2Z/C2](#) | [6208-2Z/C3](#) | [6208-2Z/C4](#) | [6208-2Z/C5](#) | [6208-C2](#) | [6208-C3](#) | [6208-C4](#) | [6208-C5](#) | [6208-DDU](#) | [6208-DDU/C2](#) | [6208-DDU/C3](#) | [6208-DDU/C4](#) | [6208-DDU/C5](#) | [6208-DU](#) | [6208-DU/C2](#) | [6208-DU/C3](#) | [6208-DU/C4](#) | [6208-DU/C5](#) | [6208-M](#) | [6208-M/C2](#) | [6208-M/C3](#) | [6208-M/C4](#) | [6208-M/C5](#) | [6208-MA](#) | [6208-MA/C2](#) | [6208-MA/C3](#) | [6208-MA/C4](#) | [6208-MA/C5](#) | [6208-NR](#) | [6208-NR/C3](#) | [6208-NR/C4](#) | [6208-RS](#) | [6208-RS/C2](#) | [6208-RS/C3](#) | [6208-RS/C4](#) | [6208-RS/C5](#) | [6208-Z](#) | [6208-Z/C2](#) | [6208-Z/C3](#) | [6208-Z/C4](#) | [6208-Z/C5](#) | [6208-ZNR](#) | [6208-ZNR/C3](#) | [6208-ZNR/C4](#) | [6208-ZZ](#) | [6208-ZZ/C2](#) | [6208-ZZ/C3](#) | [6208-ZZ/C4](#) | [6208-ZZ/C5](#)

rolamento 6208 conversões: **0**

rolamento 6208 medida interna (eixo-d): **40.0000** mm

rolamento 6208 medida externa (tamanho-D): **80.0000** mm

rolamento 6208 medida espessura (largura-B): **18.0000** mm

rolamento 6208 medidas totais: **40x80x18** mm

rolamento 6208 peso : **0,3700** kg

rolamento 6208 NCM: **8482.10.10 - rolamento de esferas - carga radial**

rolamentos possuem inúmeras variações, relacionadas ao tipo de blindagem, de material aplicado nas blindagens, de material aplicado no separador dos corpos rolantes, tamanho da folga entre anéis e corpos rolantes, quantidade e tipo de placas de vedação, ranhuras no anel externo, anéis de retenção, anéis de encosto, e etc.. selecione nas opções disponíveis a variação que deseja consultar. caso não esteja listada, utilize o campo de observações do formulário para descrevê-la.
