

rolamento 6216

rolamento 6216 é um rolamento rígido de esferas com uma carreira padrão

produto grupo: **11 - rolamentos**

rolamento código: **6216**

rolamento 6216 série: **6000**

rolamento 6216 variações: [6216-2RS](#) | [6216-2RS/C2](#) | [6216-2RS/C3](#) | [6216-2RS/C4](#) | [6216-2RS/C5](#) | [6216-2Z](#) | [6216-2Z/C2](#) | [6216-2Z/C3](#) | [6216-2Z/C4](#) | [6216-2Z/C5](#) | [6216-C2](#) | [6216-C3](#) | [6216-C4](#) | [6216-C5](#) | [6216-DDU](#) | [6216-DDU/C2](#) | [6216-DDU/C3](#) | [6216-DDU/C4](#) | [6216-DDU/C5](#) | [6216-DU](#) | [6216-DU/C2](#) | [6216-DU/C3](#) | [6216-DU/C4](#) | [6216-DU/C5](#) | [6216-M](#) | [6216-M/C2](#) | [6216-M/C3](#) | [6216-M/C4](#) | [6216-M/C5](#) | [6216-MA](#) | [6216-MA/C2](#) | [6216-MA/C3](#) | [6216-MA/C4](#) | [6216-MA/C5](#) | [6216-NR](#) | [6216-NR/C3](#) | [6216-NR/C4](#) | [6216-RS](#) | [6216-RS/C2](#) | [6216-RS/C3](#) | [6216-RS/C4](#) | [6216-RS/C5](#) | [6216-Z](#) | [6216-Z/C2](#) | [6216-Z/C3](#) | [6216-Z/C4](#) | [6216-Z/C5](#) | [6216-ZNR](#) | [6216-ZNR/C3](#) | [6216-ZNR/C4](#) | [6216-ZZ](#) | [6216-ZZ/C2](#) | [6216-ZZ/C3](#) | [6216-ZZ/C4](#) | [6216-ZZ/C5](#)

rolamento 6216 conversões: **0**

rolamento 6216 medida interna (eixo-d): **80.0000** mm

rolamento 6216 medida externa (tamanho-D): **140.0000** mm

rolamento 6216 medida espessura (largura-B): **26.0000** mm

rolamento 6216 medidas totais: **80x140x26** mm

rolamento 6216 peso : **1,4000** kg

rolamento 6216 NCM: **8482.10.10 - rolamento de esferas - carga radial**

rolamentos possuem inúmeras variações, relacionadas ao tipo de blindagem, de material aplicado nas blindagens, de material aplicado no separador dos corpos rolantes, tamanho da folga entre anéis e corpos rolantes, quantidade e tipo de placas de vedação, ranhuras no anel externo, anéis de retenção, anéis de encosto, e etc.. selecione nas opções disponíveis a variação que deseja consultar. caso não esteja listada, utilize o campo de observações do formulário para descrevê-la.

